








CENTRALIZZATO
MODULATORE DIGITALE


3B elettronica


-  **Modulatore digitale**
-  Digital modulators
-  Modulateurs digital
-  Moduladores digitale




-  Utilizza un ingresso HDMI o CVBS per collegare diverse sorgenti. Ha un encoder MPEG4 che permette l'utilizzo di ingressi HD consentendo anche la programmazione del LCN. E' dotato di uscita HDMI e una porta USB che consente l'aggiornamento software



 Use an HDMI or CVBS to connect various sources. It has an MPEG4 encoder that allows the use of HD inputs also allowing the programming of the LCN. It's equipped with an HDMI output and a USB port that allows the software update

 Utilisez un câble HDMI ou CVBS pour connecter différentes sources. Il dispose d'un encodeur MPEG4 qui permet l'utilisation des entrées HD permettant également la programmation du LCN. Il est équipé d'une sortie HDMI et un port USB qui permet la mise à jour du logiciel

 Utilice un cable HDMI o CVBS para conectar varias fuentes. Tiene un codificador MPEG4 que permite el uso de entradas de alta definición también permite la programación de la LCN. Está equipado con una salida HDMI y un puerto USB que permite la actualización de software

MODELLO
CODICE

MHD1P
5950

MUHD
5953

STANDARD	DVB-T	DVB-T
CONSTELLATION	QPSK/16QAM/64QAM	QPSK/16QAM/64QAM
BANDWIDTH	6/7/8 MHz	6/7/8 MHz
CARRIERS	2K/8K	2K/8K
GUARD INTERVAL	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
CODE RATE	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER	35dB	35dB
FREQUENCY RANGE	50÷860 MHz	50÷860 MHz
OUTPUT LEVEL	70÷100 dBuV	70÷100 dBuV
OUTPUT IMPEDANCE	75 ohm	75 ohm
INPUT FORMAT	CVBS/HDMI	CVBS/HDMI
ENCODING FORMAT	H.264	H.264
VIDEO RESOLUTION IN	576/720/1080	576/720/1080/2160
CONNECTOR	RCA/HDMI 1.3	RCA/HDMI 1.3
INPUT FORMAT	Stereo L/R channel	Stereo L/R channel
ENCODING FORMAT	MPEG-1 Audio Layer II	MPEG-1 Audio Layer II
CONNECTOR	RCA	RCA
POWER SOURCE	DC 12V/1.5A	DC 12V/1.5A
OPERATING TEMPERATURE	0÷+50°C	0÷+50°C
LCN	Programmabile	Programmabile
OUTPUT	HDMI max 1080	HDMI max 2160
RF VIDEO OUTPUT	MPEG4	MPEG4
SOFTWARE UPDATE	By USB	By USB